

Nordpeis AS

Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norway

SalzC-CRP-2014/07/01



Salzburg C

EN 15250:2007

Heating of living accommodation / Raumheizer für feste Brennstoffe für Wohnbauten
Year of Approval / Zulassungsjahr **2015**

Fire safety	Feuersicherheit :	
Reaction to fire:	Brandverhalten:	A1 WT
Distance to combustible:	Abstand zu brennbaren Material:	
Behind:	Hinten:	50 mm
Beside:	Seitlich:	50 mm
Flue gas temperature /	Abgastemperatur	140 °C
Emission of combustion:	Emissionwerte:	
	CO	0,1 % vol
	NOx	115mg/m ³
	OGC	128 mg/rh
	PM	30 mg/m ³
Thermal Output	Gesamtwärmeleistung	54,6 kWh
Thermal storage capacity /	Wärmespeicherkapazität	100% after / nach 4,8h
		50% after / nach 11,8h
		25% after / nach 20,1h
Energy efficiency/	Wirkungsgrad	84%
Nominal heat output during discharge period	Nennwärmeleistung während des Entladungszeitraums	3,6kW
Surface temperature	Oberflächentemperatur:	Pass / Bestanden
Mechanical resistance	Mechanischer Widerstand:	Pass / Bestanden
Cleanability	Reinigungsfähigkeit:	Pass / Bestanden
Maximum recommended chimney weight /	Das empfohlene Schornsteingewicht	300 kg
Fuel type /	Brennstoff	Wood logs Scheitholz

Intermittent burning / Zeitbrandfeuerstätte
Read and follow the manual / Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung
Double allocation is acceptable/ Mehrfachbelegung des Schornsteins ist möglich

Complies with / Entspricht folgenden Standards:
LRV of Switzerland
BlmSchV; BStV; FBStVO

Test report / Prüfbericht Nr.
RRF - 50 15 3896

SN: